



## EUROLASTIC Primer B 1

### Feuchtigkeitshärtender 1-K Primer

<b>Produktbeschreibung</b>	EUROLASTIC Primer B 1 ist ein 1-K Primer für saugende Untergründe
<b>Anwendungsbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Primer zur Vorbehandlung der Fugenflanken und Klebeflächen</li><li>- Sicherstellung der Haftung von Dicht- und Klebstoffen auf saugenden Untergründen</li><li>- saugende Untergründe können sein: z. B. Beton, Porenbeton, Stein, Putz, Holz (siehe Primermatrix)</li></ul>
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- einkomponentig</li><li>- niedrigviskos</li></ul>
<b>Farbe</b>	transparent, fluoreszierend
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss staubfrei, fest, trocken und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Anstrichresten oder ähnlichem.
<b>Hinterfüllung</b>	Das Hinterfüllmaterial muss vor der Applikation des Primers eingebaut sein.
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Verarbeitungstemperatur: zwischen +10°C und +35°C. Der Taupunkt ist zu beachten!(+3 °C über Taupunkt) Bei unbekanntem bzw. neuen Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.
<b>Verarbeitung</b>	Vor dem Einbringen des Dicht- bzw. Klebstoffes gleichmäßig und nicht zu dick mit dem Pinsel auftragen. Die Mindesttrockenzeit beträgt ca. 5 Minuten.
<b>Reinigung</b>	Die Werkzeuge können mit EUROLASTIC Reiniger G von frischem Material gereinigt werden. Ausreagiert können sie nur mechanisch gereinigt werden.



<b>Verbrauch</b>	80 - 100 g/m <sup>2</sup> Der Verbrauch ist ein Richtwert. Er kann bei sehr unebenen/rauen Untergründen deutlich höher sein.
<b>Verpackung</b>	<b>EUROLASTIC Primer B 1</b> wird in 1L Gebinden geliefert.
<b>Lagerung und Haltbarkeit</b>	Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (nicht unter +10°C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 6 Monate.
<b>GISCODE</b>	Deutschland: Gefahrstoff-Informationssystem Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft: GISCODE PU50
<b>Besondere Hinweise/Schutzmaßnahmen</b>	<b>EUROLASTIC Primer B 1</b> ist nur in gut belüfteten Bereichen zu verarbeiten. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt sind strengstens zu beachten. Kontakte mit Augen und Haut vermeiden. Undurchlässige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Dämpfe nicht einatmen! In beengten Räumen Atemschutzmaske mit Filter für organische Lösemittel tragen. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Verarbeitungsgeräte sowie Verschmutzungen können vor Aushärtung des Primers mit einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden.
<b>Gefahrenhinweise</b>	Gefahrenklasse A 1 (Flammpunkt unter + 21 °C)



Technische Daten*		
Technische Eigenschaften	Einheit	Wert
Materialbasis		Kunstharz, lösemittelhaltig
Komponentenanzahl		1-komponentig
Dichte bei +23°C (DIN 53479)	g/cm <sup>3</sup>	ca. 0,91
Rel. Luftfeuchtigkeit	%	mind. 50 max. 85
Offene Zeit	h	8
Objekt- und Verarbeitungstemperatur	°C	von +10 bis +35
Ablüßzeit bei +23°C/50% r.LF.	min	mind. 5

\* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

April 2020/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren. Nachdruck nicht gestattet.