



EUROPAINT Easy

Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis, für den Außenbereich

Produktbeschreibung **EUROPAINT Easy** ist eine besonders matte, wasserverdünnbare Dispersionsfassadenfarbe auf Acrylatbasis.

Anwendungsbereich

- Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, Putze nach DIN EN 998 (Mindestdruckfestigkeit 1,5 N/mm²), tragfähige Fassadenfarben und kunstharzgebundene Strukturputze
- nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen mit Bewitterung

Produkteigenschaften

- wetterbeständig
- wasserverdünnbar
- diffusionsfähig
- gut deckend
- spannungsarm
- leicht verarbeitbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- mit fungizider und algizider Film-Ausstattung
- strukturerhaltend
- gut wasserabweisend

Farbe Weiß, eingefärbt auf Anfrage

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.



Voranstrich	Saugfähige Flächen mit EUROPAINT Tiefgrund LF egalisieren. Vor der Verarbeitung die technischen Informationen beachten.
Verarbeitung	<p>EUROPAINT Easy vor der Verarbeitung gut aufrühren. Je nach vorliegendem Untergrund EUROPAINT Easy unverdünnt bzw. leicht verdünnt verarbeiten.</p> <p>Mögliche Verdünnungsgrade:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anstrich bis max. 5 % Wasser verdünnen.2. Anstrich bis max. 5 % Wasser verdünnen. <p>Der Verdünnungsgrad richtet sich nach dem Saugverhalten und der Struktur des Untergrundes. Die Anstriche gleichmäßig nass in nass auftragen und verteilen.</p> <p>EUROPAINT Easy kann mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Airlessgerät aufgetragen werden. Nach dem Spritzauftrag das Material mit einer Farbwalze in den Untergrund gleichmäßig einarbeiten und verteilen.</p>
Bitte beachten	<p>Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. Material gleichmäßig auftragen. Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich.</p> <p>Bei Airlessauftrag umliegende Flächen vor Farbspritzern schützen.</p> <p>Während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schützen. Bei Missachtung sind Beschichtungsschäden in Form von Ablösung, Blasenbildung, vorzeitiger Kreidung bzw. Hilfsstoffausläufer(klebrige, teilweise glänzende Ablaufspuren) möglich.</p> <p>Nicht geeignet für Flächen mit plastoelastischen und lackartigen Altanstrichen.</p> <p>Ungeeignet für Flächen mit Salzbelastung, Kunststoffe und Holzflächen. Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen. Umgebende Flächen sind vor Arbeitsbeginn sorgfältig abzudecken.</p> <p>Um eine hohe Wirkungsdauer der FA-Ausstattung (fungizid/algizid) zu erreichen, ist eine ausreichende Schichtstärke mit zwei Anstrichen erforderlich. Die Wirkungsdauer ist weiter abhängig von den Objekt-</p>



bedingungen, der Feuchtigkeitseinwirkung und der Häufigkeit des Befalls. Nach dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Verhindern des Algen und Pilzbefalls nicht zugesichert werden. Bei Spritzanwendung Sicherheitshinweise beachten.

Reinigung	Die Werkzeuge/Airlessgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Ausreagiert können sie nur mechanisch gereinigt werden.
Verbrauch	Je nach Struktur und Saugfähigkeit: ca. 150 – 200 ml/m ² pro Anstrich auf glattem Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr. Objektbedingte Abweichungen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
Verpackung	EUROPAINT Easy wird in 15 l Eimern geliefert.
Lagerung und Haltbarkeit	Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (+10°C bis +25 °C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 24 Monate.
Besondere Hinweise/Schutzmaßnahmen	Für Kinder unzulänglich aufbewahren. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren: Farbnebel nicht einatmen und bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Das Sicherheitsdatenblatt ist strengstens zu beachten. Nicht im Innenbereich anwenden. Gefahrenhinweis R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.
Giscode	M-DF02 Dispersionsfarben



Technische Daten*		
Technische Eigenschaften	Einheit	Wert
Bindemittelbasis	DIN 55947	Kunststoffdispersion
Pigmentbasis		Titandioxid
Komponentenanzahl		1-komponentig
Glanzgrad		matt
Wasserdampfdurchlässigkeit (V2 mittel)	m	1,1
Wasserdurchlässigkeit (W3 niedrig)	kg/(m ² h ^{0.5})	< 0,5
Dichte	g/m ³	ca. 1,3 bis 1,5
Verarbeitungstemperatur	°C	+ 5 bis + 30
Trockenzeit (23°C, 50% r.LF)	h	ca. 12

Bei niedrigen Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

Mai 2014/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren.
Nachdruck nicht gestattet.