



EUROPAINT Tiefgrund LF

Wässrige Spezialgrundierung für innen und außen

Produktbeschreibung	EUROPAINT Tiefgrund LF ist eine vielseitig einsetzbare transparente Grundierung.
Anwendungsbereich	- EUROPAINT Tiefgrund LF ist eine transparente Grundierung zur Regulierung/Egalisierung stark saugender Untergründe wie z.B. Mauerwerke, Putze, Beton, Porenbeton, saugende Strukturputze, saugende tragfähige Altanstriche etc.
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei- hohe Eindringtiefe- gute Oberflächenverfestigung- diffusionsfähig- frei von fogging-aktiven Substanzen- saugfähigkeitsregulierend- haftvermittelnd
Farbe	Transparent
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Wirkungsweise und das Oberflächenbild zu prüfen.
Verarbeitung	Im Normalfall unverdünnt, nass in nass und gleichmäßig auftragen, auf oberflächlich porösen, stark saugfähigen Untergründen zwei Mal nass in nass auftragen. Die Grundierung muss den Untergrund gleichmäßig festigen, darf keinen dichten, glänzenden Film ergeben, ggf. Probebeschichtung. Zur richtigen Materialvermischung Gebinde vor Gebrauch gut durchschütteln. EURODUR Tiefgrund LF kann mit Pinsel, Bürste und Spritzgeräten



aufgetragen werden. Verdünnbar mit Wasser, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zum Mischungsverhältnis 1 : 1.

Reinigung	Die Werkzeuge/Airlessgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Ausreagiert können Sie nur mechanisch gereinigt werden.
Verbrauch	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes: ca. 0,1 bis 0,4 l/m ² pro Anstrich. Objektbedingte Abweichungen sind durch Probeanstrich zu ermitteln.
Verpackung	EUROPAINT Tiefgrund LF wird in 10 l Kanistern geliefert.
Lagerung und Haltbarkeit	Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (+10°C bis +25 °C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 24 Monate.
Besondere Hinweise/Schutzmaßnahmen	<p>Besondere Hinweise/Schutzmaßnahmen Für Kinder unzulänglich aufbewahren. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren: Farbnebel nicht einatmen und bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden.</p> <p>Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.</p> <p>Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.</p>
Giscode	M-GF01 Grundanstriche, farblos, wasserverdünnbar



Technische Daten*		
Technische Eigenschaften	Einheit	Wert
Bindemittelbasis		Kunststoffdispersion
Komponentenanzahl		1-komponentig
Dichte	g/m ³	ca. 1,0
Verarbeitungstemperatur	°C	von + 5 bis + 30
Trockenzeit (23°C, 50% rel.LF)	h	ca. 8 bis 10
Unterste Untergrund- und Lufttemperatur	°C	+ 5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur	°C	+ 30 °C
Bei niedrigen Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.		

* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

Mai 2014/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren.
Nachdruck nicht gestattet.